


LINIJINIS ŠVIESTUVAS- APVALUS

100lm/W, 130lm/W linijinis šviestuvas tinka apšviesti komercinių patalpų erdves, administracinių patalpų holus, darbo vietas, namų erdves. Gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo, jungiamas į liniją.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥130 lm/W
Apšvietos kampas	300°
Šviesos spalva (CCT)	3000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	24V
------------------	-----

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LLR0912WW3-W	12W	1560 lm	φ30x900
LLR1212WW3-W	12W	1200 lm	φ30x1200
LLR0918WW3-W	18W	2340 lm	φ30x900
LLR1218WW3-W	18W	2340 lm	φ30x1200
LLR1530WW3-W	30W	3900 lm	φ30x1500