UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

AKCENTINIS LINIJINIS ŠVIESTUVAS T-LINE

Šviestuvas skirtas prekybinių plotų apšvietimui. Puikiai tinka didmeninės ir mažmeninėms prekybos vietoms su stelažais ir atviromis erdvėmis. Įvairūs apšvietos kampai leidžia išspręsti įvairių erdvių tolygų apšvietimą Montuojamas į standartinius bėgelius. Gali būti su valdomu šviesos intensyvumu (dimeriuojamas). Didelio efektyvumo (160 lm/w). Šviesos srauto galia keičiama pagal poreikį.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥160 lm/W
Apšvietos kampas	30°; 60°; 90°; 120°; DS
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 5700K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Juoda; Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Veikimo sąlygos

Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCN620NW9-SR	20W (14W/16W/18W)	3200 lm	600mm
TCN620NW9-1R	20W (14W/16W/18W)	3200 lm	600mm
TCN620NW9-3R	20W (14W/16W/18W)	3200 lm	600mm
TCN550NW9-SR	50W (35W/40W/45W)	8000 lm	1500mm
TCN550NW9-1R	50W (35W/40W/45W)	8000 lm	1500mm
TCN550NW9-3R	50W (35W/40W/45W)	8000 lm	1500mm