

AKCENTINIS LINIJINIS ŠVIESTUVAS R

Šviestuvai skirtas prekybinių plotų apšvietimui. Puikiai tinka didmeninės ir mažmeninės prekybos vietoms su stelažais ir atviromis erdvėmis. Keičiama apšvietimo kryptis leidžia išspręsti įvairių erdvių apšvietimą. Montuojamas į standartinius bėgelius.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥80 lm/W; ≥150 lm/W; ≥170 lm/W
Apšvietimo kampas	15°; 30°; 45°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	SMD; COB
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; OSRAM; BRIDGELUX

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso spalva	Juoda; Balta
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCN307NB4-UO	7W	1200 lm	300x33x70
TCN310NB4-O	10W	1500 lm	300x33x70
TCN515NB4-UO	15W	1200 lm	540x33x70
TCN520NB4-O	20W	1500 lm	540x33x70
TCN930NB4-UO	30W	2400 lm	940x33x70
TCN940NB4-O	40W	3000 lm	940x33x70
TCN540NB4-O	40W	3200 lm	500x60x100
TCN145NB4-UO	45W	3600 lm	1340x33x70
TCN650NB4-UO	50W	4000 lm	580x60x110
TCN160NB4-O	60W	4500 lm	1340x33x70