


AKCENTINIS ŠVIESTUVAS L

Akcentinis šviestuvas skirtas vienodam, stačiakampiam apšvietimui su labai mažu akinimo koeficientu. Puikiai tinkamaparduotuvėms, vestibuliams, viešbučiams, viešoms, privačioms erdvėms. Montuojamas į standartinius bėgelius.



Šviesos charakteristikos

Šviestuovo efektyvumas	≥100 lm/W; ≥130 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	OSRAM; CREE

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC
------------------	------------

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP44
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Balta
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuovo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCD-10NB4-B	10W	1000 lm	140x33x95
TCD-25NB4-B	25W	2500 lm	270x33x95
TCD-30NB4-H	30W	3000 lm	135x100x35