UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

# AKCENTINIS ŠVIESTUVAS L

Akcentinis šviestuvas skirtas vienodam,stačiakampiam apšvietimui su labai mažu akinimo koeficientu. Puikiai tinkaparduotuvėms, vestibiuliams, viešbučiams, viešoms, privačioms erdvėms.Montuojamas į standartinius bėgelius.






## Šviesos charakteristikos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo efektyvumas | ≥100 lm/W; ≥130 lm/W |
| Apšvietos kampas | 15°; 24°; 38°; 45° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80; RA≥90 |
| LED šviestukų tipas | COB |
| LED šviestukų gamintojas | OSRAM; CREE |

## Bendrieji parametrai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė | IP44 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Juoda; Balta |
| Garantija | 3 metai; 5 metai |
| Sertifikatai | CE; ROHS |

## Elektriniai duomenys

| | |
|---|---|
| Naudojama įtampa | 85-265V AC |

## Veikimo sąlygos

| | |
|---|---|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000 h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +40°C |

## Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|---|---|---|---|
| TCD-05NB43B | 5W | 650 lm | 140x33x95 |
| TCD-10NB4-B | 10W | 1000 lm | 140x33x95 |
| TCD-25NB4-B | 25W | 2500 lm | 270x33x95 |
| TCD-30NB4-H | 30W | 3000 lm | 135x100x35 |