UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-16

Evakuacinis šviestuvas IP65 O

Evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. Modernaus dizaino. Yra daug modifikacijų, leidžiančių parinkti optimalų variantą ir norimą instaliavimo būdą. Šviestuvas turi 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. Gali būti su rankiniu testavimo funkcija ir automatinio testavimo funkcija. Tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose. Matomumas >25m. Šviestuvui taikoma 5 metų garantija, maitinimo šaltiniui- 2 metai.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥90 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Polikarbonatas
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Avarinio modulio veikimo laikas	2h; 3h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Avarinio modulio veikimo laikas	Aprašymas	Baterijos Talpa
ELME3W5B3M-O	3W	270 lm	269x144x39	3h	Rankinis Testas	3,7V 2,6Ah Li-ion
ELME3W5B3A-O	3W	270 lm	269x144x39	3h	Automatinis Testas	3,7V 2,6Ah Li-ion
ELME8W5B2M-O	8W	750 lm	269x144x39	2h	Rankinis Testas	3,7V 4,0Ah Li-ion
ELME8W5B2A-O	8W	750 lm	269x144x39	2h	Automatinis testas	3,7V 4,0Ah Li-ion