

GATVĖS ŠVIESTUVAS S19



Didelio efektyvumo gatvės šviestuvai. Profesionalus sprendimas gatvių apšvietimui. Ilgas tarnavimo laikas -100000 h. Platus optikos apšvietimo kampų pasirinkimas. Korpusas atidaromas be įrankių pagalbos. Elektrinės grandinės nutraukimas atidarius korpusą. Gali būti komplektuojamas su NEMA arba Zhaga jungtimi ir šviesos jutikliu. ENEC sertifikatas. Gamintojas turi ISO9001 ir ISO14001 kokybės valdymo sertifikatus. Galima elektroninė šviestuvų registracija, naudojant QR kodą, kurio pagalba pateikiami pagrindiniai parametrai.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietimo kampas	Type II; Type III
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA \geq 70; RA \geq 80
LED šviestukų tipas	3030; 5050
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS; PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	176-305V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,95
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis; Grūdintas stiklas
Korpuso spalva	Pilka (RAL 7035)
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	\geq 100 000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; Zigbee
Apsauga nuo viršįtampių	10kV

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Svoris (kg)
ST-030N-G5-Z	30W	4500 lm	4
ST-035N-G5-Z	35W	5250 lm	4
ST-050N-G5-Z	50W	7500 lm	4
ST-055N-G5-Z	55W	8250 lm	4
ST-060N-G5-Z	60W	9000 lm	4
ST-070N-G5-Z	70W	10500 lm	4,4
ST-080N-G5-Z	80W	12000 lm	4,4
ST-100N-G5-Z	100W	15000 lm	4,4
ST-120N-G5-Z	120W	18000 lm	6
ST-150N-G5-Z	150W	22500 lm	6
ST-180N-G5-Z	180W	27000 lm	6,8

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Svoris (kg)
ST-200N-G5-Z	200W	30000 lm	6,8