UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-22

LED PANELĖS BACKLIT M

Profesionalus ir kokybiškas sprendimas biurų, parduotuvių bei įvairių patalpų apšvietimui. Panėlės konstrukcija "backlit" tipo. Šviestukai montuojami nugarinėje panėlės dalyje. Šviesos tolygumas užtikrinamas PMMA linzių pagalba. Atsparios UV spinduliams, neturi patamsėjimo efekto. Su mikroprizmatiniu difuzoriumi (UGR>19). Galima kabinti bei montuoti su rėmais, kur nėra galimybės įleisti į lubas. Maitinimo šaltinis gali būti įmontuotas į konstrukciją arba pajungiamas atskirai. Gali būti komplektuojamas su avariniu moduliu.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	170 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR; SAMSUNG

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo klasė	IK02
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	198-264V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	TRIDONIC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h (L70B50)
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LP6623NYG7HI	23W	3910 lm	595x595x34
LP6625NYG7HI	25W	4250 lm	595x595x34