

PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS IP65 IK10 E



IP65 IK10 klasės šviestuvai tinkami naudoti praėjimo bei jėgimo zonose, laiptinėse, koridoriuose. Gali būti komplektuojama MW sensoriumi, ar su avariniu moduli.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 120 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	180-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Šviestuvo elektros saugos klasė	II

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	PC
Korpuso spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	40000 h; 50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Avarinio modulio veikimo laikas	iki 3h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-22KPW5-E	22W (12W; 15W; 18W)	2200 lm	Φ320x78