

LED Lauko šviestuvai W



Nedidelių matmenų bei galingumų lauko prožektorius, skirtas apšviesti tam tikras lauko erdves, pastatų fasadus iš nedidelio aukščio, norint pabrėžti tam tikrą vietą: įėjimą, augalą, pastato dalį. Korpusė įmontuota šviesos srauto mažinimo (dimeriavimo) rankenėlė. Pagal poreikį, gali būti komplektuojamas su į žemę smeigiama kojele.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	18°; 25°; 36°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	CREE; OSRAM; BRIDGELUX

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Šviestuvo elektros saugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Aliuminis (antikorozinė klasė C5)
Korpuso spalva	Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥60000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
FLF010W6B-W	10W	1000 lm	
FLF015W6B-W	15W	1500 lm	151x90x97
FLF020W6B-W	20W	2000 lm	
FLF025W6B-W	25W	2500 lm	
FLF030W6B-W	30W	3000 lm	