

TESTAS

Asmeninis LED prožektorius skirtas devėti and kūno. Komplektuojamas kartu su tampriu, reguliuojamo ilgio, šviesą atspindinčiu dirželiu. Šviesos spindulio distancija iki 150 metrų. Kroviklis - micro USB, 5V 1A. Komplekte yra laidas su USB jungtimi. Integruota Ličio-polimerų baterija su led indikatoriumi. Veikimo laikas nuo 4 valandų (100% režimu) iki 20 valandų (50% režimu). Yra keletas veikimo režimų: balta šviesa, raudona šviesa, šviesos lygio nustatymas, blykstės režimas.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W, 170 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavus indeksas (CRI)	Ra≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	□5

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.95
Bendras harmoninis iškreipymas	<15% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	Boke
Maitinimo šaltinio modelis	CWL-022B/030/040/050/060
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.92

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aluminium 6063 + PC
Korpuso Spalva	Aluminium
Tvirtinimas	Suspended mounting
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	0.2
Veikimo aplinkos temperatūra	-25°C to +50°C
Leistina aplinkos drėgmė	0.9
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V, Dali
Perkaitimo apsauga	Yes

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Korpuso Spalva	Dydis (mm)	Svoris (kg)	Baterijos Talpa
a	a	a	a	a	a	a
a	a	a	a	a	a	a
a	a	a	a	a	a	a