UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

Modernaus dizaino interjero šviestuvas

100 [lm/W] | CRI≥90 | 220-240 V AC | > 50000 h | RoHS | CE

Interjero šviestuvas su 360 laipsnių šviesos sklaida. Su E27 cokolio lempute. Kabinamas vertikaliai. Skirtas dekoratyviniam erdvių apšvietimui.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	360°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Geležis + PC
Garantija	3 metai; 5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PI-3512NW-A	12W	1200 lm	350x168
PI-3515NW-A	15W	1500 lm	350x168
PI-3520NW-A	20W	2000 lm	350x168
PI-3530NW-A	30W	3000 lm	350x168