

## Akcentinis šviestuvas CCT DIM



Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA $\geq$ 90 (iki RA95) puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui. Keičiama šviesos spalva ir integruotas Triac šviesos srauto valdymas daro šviestuvą ypač universaliu.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-4000K; CCT
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra $\geq$ 90; Ra $\geq$ 95
Akinimo koeficientas (UGR)	<20
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	>5

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.8
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.88
Šviestuvo elektros saugos klasė	II
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP20

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas
TCL-08NB6B-P	8W	880 lm
TCL-15NB6B-P	15W	1650 lm
TCL-20NB6B-P	20W	2200 lm
TCL-25NB6B7P	25W	2750 lm
TCL-30NB6B7P	30W	3300 lm
TCL-35NB6B7P	35W	3850 lm

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PC
Garantija	5 metai

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	$\geq$ 50000 h
Šviesos srauto nusėdimas	L70B10@50,000H
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Leistina aplinkos drėgmė	80%
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI, TRIAC