
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-18

Akcentinis šviestuvas CCT DIM



Akcentinis šviestuvas su dideliu CRI RA≥90 (iki RA95) puikiai tinka muziejų, parodų salių, prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui. Keičiama šviesos spalva ir integruotas Triac šviesos srauto valdymas daro šviestuvą ypač universalų.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	110 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-4000K; CCT
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥90; Ra≥95
Akinimo koeficientas (UGR)	<20
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	>5

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PC
Garantija	5 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.8
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.88
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP20

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Šviesos srauto nusėdimas	L70B10@50,000H
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Leistina aplinkos drėgmė	80%
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI, TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas
TCL-08NB6B-P	8W	880 lm
TCL-15NB6B-P	15W	1650 lm
TCL-20NB6B-P	20W	2200 lm
TCL-25NB6B7P	25W	2750 lm
TCL-30NB6B7P	30W	3300 lm
TCL-35NB6B7P	35W	3850 lm