

Juostinis šviestuvas PRO 160 lm/W



Paprasto paviršinio montavimo juostinis šviestuvas, skirtas apšviesti nedidelėms erdvėms, nedideliame aukštyje. Integruotas 4 šviesos spalvų parinkimas (3000K; 4000K; 5000K; 6000K), galimi ilgiai nuo 60cm iki 150cm. Komplektacijoje EPISTAR LED šviestukai.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Šviestuvo efektyvumas | 140lm/W; 160lm/W |
| Apšvietos kampas | 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K; 4000K; 5000K; 6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | Ra ≥ 80 |
| LED šviestukų tipas | SMD 2835 |
| LED šviestukų gamintojas | EPISTAR |

Elektriniai duomenys

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 200-240V AC |
| Jėgos faktorius (PF) | >0.90 |
| Bendras harmoninis iškraipymas | 15<%(THD) |
| Šviestuvo elektrosaugos klasė | I |

Bendrieji parametrai

| | |
|-----------------|---------------|
| Apsaugos klasė | IP20; IP44 |
| Atsparumo klasė | IK08 |
| Korpusas | Aluminis + PC |
| Korpuso spalva | Balta |
| Garantija | 5 metai |
| Sertifikatai | CE, RoHS |

Veikimo sąlygos

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥50000h |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -20°C iki +45°C |
| Valdymas (Dimeriavimas) | 1-10; DALI |

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviestukų sk. (vnt) |
|--------------|-------|-----------------|---------------------|
| WT-0620T-4-E | 20W | 2800 lm | 144 |
| WT-0620T-6-E | 20W | 3200 lm | 144 |
| WT-1240T-4-E | 40W | 5600 lm | 240 |
| WT-1240T-6-E | 40W | 6400 lm | 240 |
| WT-1560T-4-E | 60W | 8400 lm | 360 |
| WT-1560T-6-E | 60W | 9600 lm | 360 |