

Juostinis šviestuvas PRO 160 lm/W



Paprasto paviršinio montavimo juostinis šviestuvas, skirtas apšviesti nedidelėms erdvėms, nedideliame aukštyje. Integruotas 4 šviesos spalvų parinkimas (3000K; 4000K; 5000K; 6000K), galimi ilgiai nuo 60cm iki 150cm. Komplektacijoje EPISTAR LED šviestukai.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140lm/W; 160lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	4CCT (3; 4; 5; 6K)
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra ≥ 80
LED šviestukų tipas	SMD 2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.90
Bendras harmoninis iškraipymas	15<% (THD)
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aluminis + PC
Korpuso spalva	Balta
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)
WT-0620T-4-E	20W	2800 lm	144
WT-1240T-4-E	40W	5600 lm	240
WT-1560T-4-E	60W	8400 lm	360
WT-0620T-6-E	20W	3200 lm	144
WT-1240T-6-E	40W	6400 lm	240
WT-1560T-6-E	60W	9600 lm	360