

HBL DOB



Ekonominės klasės sprendimas (DOB). Puikiai tinkamas naudoti aukštas patalpas turinčioms erdvėms: sporto aikštelėms ir sporto salėms, baseinams, administracinių pastatų bendroms erdvėms (kur yra aukšti koridoriai), komercinėms erdvėms ir pan.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	130 lm/W
Apšvietos kampas	90°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra ≥ 80
LED šviestukų tipas	SMD2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-265V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Šviestuvo elektros saugos klasė	I
Srovės stipris paleidimo metu	10mA

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda; Pilka
Garantija	3 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	30000h
Šviesos srauto nusėdimas	<3%
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
HBL-100N93-H	100W	13000 lm	Ø260xH34
HBL-150N93-H	150W	19500 lm	Ø302xH34
HBL-200N93-H	200W	26000 lm	Ø332xH34
HBL-300N93-H	300W	39000 lm	Ø362xH34
HBL-400N93-H	400W	52000 lm	Ø392xH34