


Magnetinių šviestuvų sistema R

Akcentinis šviestuvas skirtas vienodam, stačiakampiam apšvietimui. Puikiai tinka parduotuvėms, vestibuliams, viešbučiams, viešoms, privačioms erdvėms. Montuojamas į bėgelius.



Šviesos charakteristikos

| | |
|-------------------------------|---|
| Apšvietos kampas | 10°; 15°; 24°; 36°; 50°; 60°; 90°; 120° |
| Šviesos spalva (CCT) | 3000K-6000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥90 |
| LED šviestukų gamintojas | SAN`AN |

Bendrieji parametrai

| | |
|----------------|--------------|
| Apsaugos klasė | IP20 |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso Spalva | Balta; Juoda |
| Garantija | 3 metai |

Elektriniai duomenys

| | |
|------------------------------|--------|
| Įtampa po maitinimo šaltinio | 48V DC |
|------------------------------|--------|

Modelių parametrai

| Modelis | Galia | Šviesos srautas | Šviesos spalva | Korpuso Spalva | Naudojama srovė | Šviestukų sk. (vnt) | Apšvietos kampas | Dydis (mm) |
|---------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |