

## PAVIRŠINIS ŠVIESTUVAS EKO



Šviestuvai tinkami naudoti bendro naudojimo koridoriuose, laiptinėse, praėjimo zonose. Platus galios ir funkcinių savybių pasirinkimas. Gali būti komplektuojama su judesio jutikliu ir avariniu moduliu.



### Šviesos charakteristikos

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Šviestuvo efektyvumas         | ≥90 lm/W    |
| Apšvietos kampas              | 120°        |
| Šviesos spalva (CCT)          | 3000K-4000K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI) | RA≥80       |
| LED šviestukų tipas           | SMD2835     |

### Elektriniai duomenys

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Naudojama įtampa | 220-240V AC |
|------------------|-------------|

### Bendrieji parametrai

|                |               |
|----------------|---------------|
| Apsaugos klasė | IP20          |
| Korpusas       | Metalas; PMMA |
| Korpuso Spalva | Balta         |
| Garantija      | 3 metai       |
| Sertifikatai   | CE; ROHS      |

### Veikimo sąlygos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas | ≥35000 h |
|--------------------------|----------|

### Modelių parametrai

| Modelis    | Galia | Šviesos srautas | Dydis (mm) |
|------------|-------|-----------------|------------|
| CL-08NAW-R | 8W    | 720 lm          | φ210x60    |
| CL-12NAW-R | 12W   | 1080 lm         | φ260x65    |
| CL-18NAW-R | 18W   | 1620 lm         | φ330x65    |
| CL-24NAW-R | 24W   | 2160 lm         | φ380x65    |
| CL-32NAW-R | 32W   | 2880 lm         | φ480x65    |
| CL-43NAW-R | 43W   | 3870 lm         | φ580x70    |