

LINIJINIS L UGR<16



Linijinis šviestuvus gali būti pakabinamas, paviršinio montavimo arba montuojamas prie sienos. Modulinės konstrukcijos. Šviestuvus pasižymi itin mažu akinimo koeficientu UGR<16, todėl puikiai tinka virš darbo vietų, komercinių patalpų, administracinių holų apšvietimui. Didelio efektyvumo. Gali būti jungiamas į liniją.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Bendras harmoninis iškraipymas	<10% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I
Srovės stipris paleidimo metu	8000mA

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +45°C
Leistina aplinkos drėgmė	5-85% RH
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0612NW5-E	12W	1800 lm	577x50x73
LL-1222NW5-E	22W	3300 lm	1147x50x73
LL-1530NW5-E	30W	4500 lm	1432x50x73