UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

PARKO ŠVIESTUVAS- KF

130 [lm/W] | Dimming | IK08 | IP66 | RoHS | CE

Modernus parko šviestuvas (be stulpo) yra elegantiškas ir funkcionalus apšvietimo sprendimas. Jis gali būti montuojamas tiek ant apvalaus, tiek ant stačiakampio stulpo, todėl lengvai pritaikomas skirtinguose urbanistiniuose ar kraštovaizdžio sprendimuose. Šviestuvo galvas galima montuoti vieną arba dvi, priklausomai nuo apšvietimo poreikių – viena galva idealiai tinka mažesniems plotams, o dvi galvos užtikrina platesnį šviesos sklaidą ir apima didesnį teritorijos plotą. Toks dizainas yra ne tik estetiškas, bet ir praktiškas, todėl puikiai tinka parkams, aikštėms, takams ar kitoms viešosioms erdvėms. Modernus dizainas derinamas su energiją taupančiu LED apšvietimu, kuris užtikrina efektyvų apšvietimą ir ilgalaikį naudojimą.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥130 lm/W
Apšvietos kampas	T1; T2; T3; T4
Šviesos spalva (CCT)	2700K-5700K
LED šviestukų tipas	3535; 5050
LED šviestukų gamintojas	CREE; LUXEON

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS; ENEC

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I; II
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP67

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -40°C iki +50°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PLR040N-S5-K	40W	5200 lm	700x200x100
PLS040N-S5-K	40W	5200 lm	700x200x100
PLR060N-S5-K	60W	7800lm	700x200x100
PLS060N-S5-K	60W	7800 lm	700x200x100
PLR075N-S5-K	75W	9750 lm	900x200x100
PLS075N-S5-K	75W	9750 lm	900x200x100
PLR100N-S5-K	100W	13000 lm	900x200x100
PLS100N-S5-K	100W	13000 lm	900x200x100
PLR120N-S5-K	120W	15600 lm	900x200x100
PLS120N-S5-K	120W	15600 lm	900x200x100