UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

LED prožektorius pastatų ir sodų apšvietimui

Nedidelių matmenų bei galingumų lauko prožektorius, skirtas apšviesti tam tikras lauko erdves, pastatų fasadus iš nedidelio aukščio, norint pabrėžti tam tikrą vietą: įėjimą, augalą, pastato dalį.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	85 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 35°; 50°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-5000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	COB
LED šviestukų gamintojas	CREE

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpuso Spalva	Pilka
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC; 24V DC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	20000h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
FLF008N2G-F	8W	680 lm	120x98
FLF010N2G-F	10W	850 lm	120x98