

HBO-L5 ≥ 180 LM/W

Šviestuvas skirtas naudoti aukštas patalpas turinčioms erdvėms: sandėliams, gamybinėms patalpoms, logistikos įmonėms, mažmeninės prekybos salėms, pramogų parkams, sporto arenoms. Didelė apšvietimo valdymo galimybių įvairovė.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥ 180 lm/W
Apšvietos kampas	60°; 90°; 120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA ≥ 80
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,92
Maitinimo šaltinio gamintojas	INVENTRONICS

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Korpusas	Aliuminis; PC
Garantija	7 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥ 50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +55°C
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI; ZigBee

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Angos dydis (mm)
HBO-100NX-L5	100W	18000 lm	384	a
HBO-150NX-L5	150W	27000 lm	384	a
HBO-200NX-L5	200W	36000 lm	768	a
HBO-250NX-L5	250W	45000 lm	768	a
HBO-300NX-L5	300W	54000 lm	1152	a
HBO-400NX-L5	400W	72000 lm	1536	a
HBO-500NX-L5	500W	90000 lm	1536	a