

## Akcentinis šviestuvas IP54 120 lm/W



Akcentinis šviestuvas (Downlight). Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 100 lm/W arba 120 lm/W. Gali būti keičiama šviesos spalva (CCT). Taip pat gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP54.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 120 lm/w
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3
LED šviestukų tipas	SMD

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II
Srovės stipris paleidimo metu	250mA
Įtampa po maitinimo šaltinio	50-80V DC

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	30000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -10°C iki +45°C
Leistina aplinkos drėgmė	<70%
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10; TRIAC; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-05KW4-O	5W	600 lm	φ100mm	φ115*48mm
DSR-10KW4-O	10W	1200 lm	φ130mm	φ145*60mm
DSR-15KW4-O	15W	1800 lm	φ145mm	φ159*60mm
DSR-20KW4-O	20W	2400 lm	φ175mm	φ190x60mm
DSR-24KW4-O	24W	2880 lm	φ175mm	φ190x60mm
DSR-30KW4-O	30W	3600 lm	φ215mm	φ230*72mm