

## EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS-O IP65/ IK09



Dvipusis evakuacinis šviestuvus skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. Ant korpuso klijuojami lipdukai su reikalingomis kryptimis. Šviestuvus turi 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. Tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose. Galimos lizės skirtos koridoriams.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	75 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD1014

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Įtampa po maitinimo šaltinio	6V

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Polikarbonatas
Korpuso spalva	Balta
Garantija	5 metai; Baterija 2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Leistina aplinkos drėgmė	≤90%
Apsauga nuo viršįtampių	II

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ELF-4W5B3A-O	4W	300 lm	333x57x211