UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

EVAKUACINIS ŠVIESTUVAS-O IP65/ IK09

Dvipusis evakuacinis šviestuvas skirtas nurodyti išėjimo kryptį dingus pagrindiniam apšvietimui. Ant korpuso klijuojami lipdukai su reikalingomis kryptimis. Šviestuvas turi 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. Tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose. Galimos linzės skirtos koridoriams.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	75 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD1014

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK09
Korpusas	Polikarbonatas
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	5 metai; Baterija 2 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Įtampa po maitinimo šaltinio	6V

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Leistina aplinkos drėgmė	≤90%
Apsauga nuo viršįtampių	II

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
ELF-4W5B3A-O	4W	300 lm	333x57x211