

## Dekoratyvinis pakabinamas LED šviestuvas LB1



Dekoratyvinis pakabinamas LED šviestuvas. Gali būti juodos ar baltos spalvos. Modulinės konstrukcijos, keičiamos galios ir CCT. Gali būti palčiai naudojamas įvairios paskirties patalpose, kuriuose reikia neakinančios fokusuotos šviesos.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835
LED šviestukų gamintojas	LUMILEDS

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0,88
Šviestuvo elektros saugos klasė	II
Įtampa po maitinimo šaltinio	72V DC

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PC
Šiluminio laidumo koeficientas	2,0

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	0,1
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Leistina aplinkos drėgmė	<70%
Valdymas (Dimeriavimas)	TRIAC; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
PE-35KAW0-A	35W (15W; 25W)	3500 lm	Ø143x77