UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-14

Linijinis BEAM

Beam serija pasižymi išskirtine kokybe ir dideliu efektyvumu Puikus homogeninis apšvietimas su UGR<19 akinimo koeficientu. Lengvai montuojamas, gali būti jungiamas į liniją. Gali būti su keičiamu CCT, keičiama galia, taip pat gali būti integruoti jutikliai ir avarinis modulis.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W
Apšvietos kampas	80°; 100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<22; <19
LED šviestukų tipas	SMD2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Korpusas	Plienas
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 220-240V
Jėgos faktorius (PF)	0,9
Bendras harmoninis iškraipymas	□20%
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I
Srovės stipris paleidimo metu	17.7A

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20 iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LL-0614NW4-S	14W (9W;12W;16W)	1960 lm	600x164x48
LL-1226NW4-S	26W (17W;22W;30W)	3640 lm	1200x164x48
LL-1532NW4-S	32W (21W;27W;37W)	4480 lm	1500x164x48
LL-1737NW4-S	37W (25W;31W;43W)	5180 lm	1725x164x48