


## Sieninis šviestuvas WALL



Šviestuvas WALL – puikus sprendimas pastatų fasadų apšvietimui. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui. Šviestuvą galima montuoti su PIR (judesio) sensoriumi, kuris užtikrina efektyvų energijos naudojimą, įjungiant apšvietimą tik tuomet, kai aptinkamas judėjimas. Tai ne tik praktiškas, bet ir ekonomišką pasirinkimas, leidžiantis sukurti modernų ir patogų apšvietimo sprendimą.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	70 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K- 4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD
LED šviestukų gamintojas	SAN` AN

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0,8
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0,95
Šviestuvo elektrosaugos klasė	I
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP65

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta; Juoda; Antracitas
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	30000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +50°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WLD06NW-4-G	6W	420 lm	100x100x100
WLD06NW-4-PG	6W	420 lm	100x100x100
WLD12NW-4-G	12W	840 lm	100x100x100
WLD12NW-4-PG	12W	840 lm	100x100x100