UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-21

Magnetinis LED atnaujinimo komplektas

Magnetinis LED atnaujinimo komplektas šviestuvams. Labai patogus ir pigus sprendimas atnaujinti esamus šviestuvus. Paprastai instaliuojamas, didelio efektyvumo (iki 180 lm/w), leidžia nedidelėmis sąnaudomis, panaudojant esamus šviestuvų korpusus atnaujinti apšvietimą į efektyvų. Tinka įvairių dydžių ir formų metaliniams šviestuvams.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W; 180 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD 2835
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis + PC
Korpuso Spalva	Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 100-277V
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Bendras harmoninis iškraipymas	20<% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	JUSINPOWER
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0,9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Šviesos srauto nusėdimas	0,02
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
T8-0530NA8-R	30W	5400 lm	538x26x21,3
T8-0540NA8-R	40W	7200 lm	538x26x21,3
T8-0840NA8-R	40W	7200 lm	788x26x21,3
T8-0560NA8-R	60W	10800 lm	538x26x21,3
T8-0860NA8-R	60W	10800 lm	788x26x21,3
T8-1160NA8-R	60W	10800 lm	1092x26x21,3
T8-0880NA8-R	80W	14400 lm	788x26x21,3
T8-1180NA8-R	80W	14400 lm	1092x26x21,3