

## Akcentinis šviestuvas 150lm/W



Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas iki 150 Lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI.



### Šviesos charakteristikos

|  |             |
|--|-------------|
| Šviestuvo efektyvumas                                  | 150lm/W     |
| Apšvietos kampas                                       | 100°        |
| Šviesos spalva (CCT)                                   | 3000K-6500K |
| Spalvų atgavos indeksas (CRI)                          | Ra ≥ 90     |
| Akinimo koeficientas (UGR)                             | < 19        |
| Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM | > 3         |

### Elektriniai duomenys

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Naudojama įtampa               | AC 200-240V |
| Jėgos faktorius (PF)           | > 0,9       |
| Bendras harmoninis iškraipymas | < 15% (THD) |
| Maitinimo šaltinio gamintojas  | EAGLERISE   |

### Bendrieji parametrai

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Apsaugos klasė  | IP20          |
| Atsparumo klasė | IK05          |
| Korpusas        | Aliuminis; PC |
| Korpuso spalva  | Balta; Juoda  |
| Garantija       | 5 metai       |
| Sertifikatai    | CE; ROHS      |

### Veikimo sąlygos

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Šviestuvo ilgaamžiškumas     | 50000 h             |
| Veikimo aplinkos temperatūra | nuo -25°C iki +60°C |
| Valdymas (Dimeriavimas)      | 0-10V; DALI; TRIAC  |

### Modelių parametrai

| Modelis      | Galia | Šviesos srautas | Lubų angos dydis (mm) | Dydis (mm) |
|--------------|-------|-----------------|-----------------------|------------|
| DSR-10NW-5-B | 10W   | 1500 lm         | Φ75                   | Φ84x42     |
| DSR-15NW-5-B | 15W   | 2250 lm         | Φ95                   | Φ105x42    |
| DSR-20NW-5-B | 20W   | 3000 lm         | Φ120                  | Φ130x46    |
| DSR-30NW-5-B | 30W   | 4500 lm         | Φ140                  | Φ155x46    |
| DSR-40NW-5-B | 40W   | 6000 lm         | Φ160                  | Φ175x49    |
| DSR-50NW-5-B | 50W   | 7500 lm         | Φ200                  | Φ220x56    |
| DSR-60NW-5-B | 60W   | 9000 lm         | Φ220                  | Φ240x56    |
| DSR-60NW-5-B | 60W   | 9000 lm         | Φ240                  | Φ270x56    |
| DSR-60NW-5-B | 60W   | 9000 lm         | Φ260                  | Φ290x56    |