UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

Akcentinis šviestuvas 150lm/W

Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas iki 150 Lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	>3

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK05
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	EAGLERISE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +60°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DSR-10NW-5-B	10W	1500 lm	Φ75	Φ84x42
DSR-15NW-5-B	15W	2250 lm	Φ95	Φ105x42
DSR-20NW-5-B	20W	3000 lm	Φ120	Φ130x46
DSR-30NW-5-B	30W	4500 lm	Φ140	Φ155x46
DSR-40NW-5-B	40W	6000 lm	Φ160	Φ175x49
DSR-50NW-5-B	50W	7500 lm	Φ200	Φ220x56
DSR-60NW-5-B	60W	9000 lm	Φ220	Φ240x56
DSR-60NW-5-B	60W	9000 lm	Φ240	Φ270x56
DSR-60NW-5-B	60W	9000 lm	Φ260	Φ290x56