

Akcentinis šviestuvas 120lm/W IP65



Akcentinis šviestuvas (Downlight) su žemu akinimo koeficientu. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 120 Lm/W. Gali būti komplektuojama su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Apsaugos koeficientas IP65. Galimi įvairūs šviesos sklaidos kampai. Galimi įvairių spalvų reflektoriai.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥90
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3
LED šviestukų tipas	COB

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	EAGLERISE
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II
Srovės stipris paleidimo metu	600mA

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Forma	Apvali; Kvadratinė
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	0.01
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +55°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCR-09NW62-W	9W	1080 lm	Φ75	Φ86x54
DCR-12NW62-W	12W	1440 lm	Φ75	Φ86x54
DCR-15NW62-W	15W	1800 lm	Φ75	Φ86x54
DCR-18NW62-W	18W	2160 lm	Φ90	Φ100x64
DCR-20NW62-W	20W	2400 lm	Φ125	Φ136x83
DCR-24NW62-W	24W	2880 lm	Φ145	Φ158x96
DCR-28NW62-W	28W	3360 lm	Φ165	Φ180x109
DCR-32NW62-W	32W	3840 lm	Φ165	Φ180x109
DCR-42NW62-W	42W	5040 lm	Φ165	Φ180x109
DCS-42NW62-W	12W	1440 lm	90x90	100x100x64
DCS-15NW62-W	15W	1800 lm	90x90	100x100x64

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Lubų angos dydis (mm)	Dydis (mm)
DCS-18NW62-W	18W	2160 lm	90x90	100x100x64
DCS-20NW62-W	20W	2400 lm	125x125	136x136x83
DCS-24NW62-W	24W	2880 lm	145x145	158x158x96
DCS-28NW62-W	28W	3360 lm	165x165	180x180x109
DCS-32NW62-W	32W	3840 lm	165x165	180x180x109
DCS-42NW62-W	42W	5040 lm	165x165	180x180x109