

## Akcentinis Šviestuvas 150lm/W SMD IP20



Patikimas, efektyvus akcentinis šviestuvas, downlight tipo. Geras sprendimas komercinių patalpų, prekybos centrų, viešbučių, ofisų ar pagalbinių patalpų apšvietimui. Efektyvumas 150 Lm/W, gali būti komplektuojamas su dimeriuojamais maitinimo šaltiniais 0-10V, Triac, DALI. Suteikiama 5 metų garantija.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.88
Šviestuvo elektros saugos klasė	I; II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20/ IP44
Atsparumo klasė	IK06
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	0.7
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C
Leistina aplinkos drėgmė	10%-90%
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DSR-09NW-5-M	9W	1350 lm	Φ180x27
DSR-12NW-5-M	12W	1800 lm	Φ225x27
DSR-18NW-5-M	18W	2700 lm	Φ225x27
DSR-18NW-5-M	18W	2700 lm	Φ282x27
DSR-24NW-5-M	24W	3600 lm	Φ282x27