UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-19

Akcentinis virštinkinis IP65 eco

CRI≥90 | UGR<19 | > 50000 h | IP65 | RoHS | CE

Akcentinis "Downlight" tipo šviestuvas gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių, namų ūkių apšvietimui. Montavimo būdai: paviršinis arba paviršinis-pakabinamas su specialiu laikikliu. IP 65 klasės, gali būti montuojamas lauke.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	24°; 38°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	UGR<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Bendras harmoninis iškraipymas	THD≤20% (THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +65°C
Apsauga nuo viršįtampių	AC275V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCRM07NW2-CP	7W	700 lm	φ75x117
DCRM12NW2-CP	12W	1200 lm	φ75x117
DCRM20NW2-CP	20W	2000 lm	φ95x128
DCRM30NW2-CP	30W	3000 lm	φ120x150
DCRM40NW2-CP	40W	4000 lm	φ147x180
DCRM50NW2-CP	50W	5000 lm	φ171x200