

Gaisrinio čiaupo LED šviestuvai IP65



Avarinis LED šviestuvai, nurodantis gaisrinio čiaupo vietą. Informacinis ženklas gerai matomas visomis sąlygomis, t. y. jeigu yra šviesus arba tamsus laiko tarpas ar kai patalpa pilna dūmų, tam užtikrinti apšvietimas yra pastovus. Šviestuvai turi 3h veikimo maitinimo šaltinį su avariniu moduliu. IP65 - tinka naudoti gamybinėse bei komercinėse patalpose.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/w
Apšvietos kampas	150°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.85
Šviestuvo elektros saugos klasė	II
Įtampa po maitinimo šaltinio	4.0V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	PC
Korpuso spalva	Balta
Garantija	3 metai, 2 metai baterijai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo 0°C iki +40°C
Leistina aplinkos drėgmė	≤90%
Apsauga nuo viršįtampių	4.0V

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)	Baterijos Talpa
ELGC3W5B3B-O	3W (Avarinio veikimo laikas - 3h)	300 lm	130x130x30	3,7V 1,6Ah LifePO4