UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

LED Panelė UGR<19 160lm/W M

Modernaus dizaino, didelio efektyvumo iki 160lm/W LED panelė profesionalus ir kokybiškas sprendimas mokymo ir gydymo įstaigų, biurų, bei parduotuvių patalpų apšvietimui. Labai mažas akinimo koeficientas UGR<19. Panelė yra itin plona, todėl tinka patalpoms su žemomis lubomis, taip pat galima kabinti bei montuoti su rėmais. Pagaminta iš aukštos kokybės pastorinto metalo, paviršius padengtas milteliniu būdu.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	130 lm/W; 140 lm/W; 160 lm/W
Apšvietos kampas	75°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	SMD 2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK03
Korpusas	Geležis; PC
Korpuso Spalva	Balta
Šviesos kreipiančiosios plokštės (LGP)	PC
Garantija	5 metai

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.95
Maitinimo šaltinio gamintojas	Lifud
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.9
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP20

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	30000h
Šviesos srauto nusėdimas	0.95
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +45°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LP6618NYG3-M	18W	2340 lm	595x595x20
LP6618NYG4-M	18W	2520 lm	595x595x20
LP6618NYG6-M	18W	2880 lm	595x595x20
LP6624NYG3-M	24W	3120 lm	595x595x20
LP6624NYG4-M	24W	3360 lm	595x595x20
LP6624NYG6-M	24W	3840 lm	595x595x20
LP6632NYG3-M	32W	4160 lm	595x595x20
LP6632NYG4-M	32W	4480 lm	595x595x20
LP6632NYG6-M	32W	5120 lm	595x595x20