UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

AKCENTINIS ŠVIESTUVAS T80

Išskirtinio dizaino akcentinis šviestuvas. Ypatinga šilumos valdymo sistema užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Įvairi fotometrika ir lengvas reguliavimas labai sudėtingoms užduotims prekybos salėse ir muziejuose, akcentiniam apšvietimui dideliais atstumais patalpose su aukštomis lubomis, taip pat intensyviam sienų apšvietimui. Esant specialiems patalpų sprendimams, šis modelis lengvai derinamas su įleidžiamu analogu ir yra stiprus partneris kūrybiškiems apšvietimo sprendimams su efektyviu regimuoju komfortu.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	90 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°; 50°; 35°x75°; 50°x50°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis; PC
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Maitinimo šaltinio gamintojas	OSRAM; PHILIPS
Maitinimo šaltinio efektyvumas	0.85
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II
Maitinimo šaltinio apsaugos klasė	IP20

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Šviesos srauto nusėdimas	0.03
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +45°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-30NW5--H	30W	2700 lm	166x60x172