UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-23

SIENINIS FASADO ŠVIESTUVAS - "LINEAR-4"

Šviestuvas skirtas apšviesti pastatų fasadus. Geriausiai tinka jei reikia tolygiai apšviesti ilgą pastato sienos liniją. Panaudojimas: komercinių, pramoninių, administracinių bei kitos paskirties pastatų apšvietimui.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90
LED šviestukų gamintojas	EPISTAR

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Korpusas	Aliuminis
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Šviestuvo elektrosaugos klasė	III

Veikimo sąlygos

Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
WLL18WB-5-G	18W	1800 lm	600x50x70
WLL18WB-5-G	18W	1800 lm	1040x50x70
WLL20WB-5-G	20W	2000 lm	900x50x70
WLL20WB-5-G	20W	2000 lm	1240x12x52
WLL24WB-5-G	24W	2400 lm	1440x12x52
WLL28WB-5-G	28W	2800 lm	1840x12x52