UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

Linijinis šviestuvas augalams

Modernus, efektyvus ir stilingas sprendimas augalų auginimui patalpose. Skleidžia specialų baltos šviesos spektrą, skatinantį augalų augimą ir fotosintezę. Tinka lentynoms, vitrinoms, sienoms ar vertikaliems sodams. Ilgaamžis, atsparus drėgmei (IP65).



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Apšvietos kampas	120°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥85
Akinimo koeficientas (UGR)	<16
LED šviestukų tipas	SMD2835

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Atsparumo klasė	IK08
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; balta, Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.9

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30° iki +35°
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviesos spalva	Korpuso Spalva	Dydis (mm)
LM-1260NB2-E	60W	7200 lm	4500K	Sidabrinė	1120x53x45