


HBC Degalinėms

Paviršinio montavimo IP65 klasės šviestuvai. Puikiai tinka apšvietimui degalinėse. Galimybė komplektuoti su MeanWell maitinimo šaltiniu ir Samsung arba Philips LED šviestukais. Suteikiama 5 metų garantija.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥120 lm/W
Apšvietos kampas	110°
Šviesos spalva (CCT)	3000K; 4000K; 5000K; 6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80
LED šviestukų tipas	3030; 2835
LED šviestukų gamintojas	SAMSUNG; PHILIPS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	100-277V AC; 200-480V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,9
Maitinimo šaltinio gamintojas	MEANWELL; MOONS
Įtampa po maitinimo šaltinio	28,8-48V DC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis; Stiklas
Garantija	5 metai

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -30°C iki +50°C

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Šviestukų sk. (vnt)	Dydis (mm)
HBC-075WN-H	75W	9000 lm	112	380x380x69,5
HBC-100WN-H	100W	12000 lm	112	380x380x69,5
HBC-130WN-H	130W	15600 lm	140	380x380x69,5
HBC-150WN-H	150W	18000 lm	140	380x380x69,5