


Modulinis akcentinis šviestuvas



Modulinės konstrukcijos akcentinių šviestuvų šeima leidžianti įgyvendinti labai įvairius jūsų apšvietimo sumanymus. Lengvai konfigūruojama ir keičiama Sistema. Lankstus modulių ir kombinacijų pasirinkimas. Standartiškai gali būti juodos, baltos ar bronzinės spalvos, pagal pageidavimą galima pagaminti kitos spalvos pagal RAL kodą.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	26°; 36°; 45°; 50°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	<3

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Bendras harmoninis iškraipymas	<15% @230V(THD)
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; TRIDONIC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP54
Atsparumo klasė	IK04
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Balta; Bronzinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000 h
Šviesos srauto nusėdimas	0.08
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCS-05NW5-CT	5W	500 lm	44x44x55
DCS-10NW5-CT	2x5W	1000 lm	89x44x55
DCS-20NW5-CT	4x5W	2000 lm	179x44x55