


## AKCENTINIS ŠVIESTUVAS NL



Įleidžiami akcentiniai kvadratiniai (COB) šviestuvai, skirti prekybinių plotų, salonų, atskirų vietų papildomam apšvietimui. Gali būti keletu skirtingų apšvietos kampų, Yra galimybė rinktis korpuso spalvą: balta, juoda.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	≥100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 30°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥90; RA≥97
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
LED šviestukų tipas	SMD3030

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0,90
Maitinimo šaltinio gamintojas	LIFUD; TRIDONIC; OSRAM; BOKE; PHILIPS

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Atsparumo klasė	IK07
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; TRIAC

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCL-02NW3-CT	1x2W	200 lm	45x45x50
DCL-04NW3-CT	2x2W	400 lm	75x45x50
DCL-10NW3-CT	5x2W	1000 lm	147x45x50
DCL-20NW3-CT	10x2W	2000 lm	279x45x50
DCL-30NW3-CT	15x2W	3000 lm	411x45x50