

Siauro kampo akcentinis šviestuvas



Akcentinis "Downlight" tipo šviestuvas gali būti naudojamas komercinių patalpų, prekybinių centrų, drabužių parduotuvių, muziejų ir viešbučių, namų ūkių apšvietimui.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W; 135 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 38°; 45°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-6500K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80; Ra≥90
Akinimo koeficientas (UGR)	<13
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	2

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	220-240V AC
Jėgos faktorius (PF)	>0.90
Maitinimo šaltinio gamintojas	Eaglerise; Lifud

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP65
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -10°C iki +35 °C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; TRIAC; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
DCR-07NW53-I	7W	945 lm	φ85x92
DCR-10NW53-I	10W	1350 lm	φ85x92
DCR-15NW53-I	15W	2025 lm	φ85x113
DCR-25NW53-I	25W	3375 lm	φ85x139