

## Akcentinis Šviestuvas Slim 3



Akcentinis šviestuvas puikiai tinka prekybinių plotų, atskirų zonų papildomam apšvietimui, muziejams, buitiniam apšvietimui.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Apšvietos kampas	24°; 38°; 60°
Šviesos spalva (CCT)	2700K-4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥90; RA≥97
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	2

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP20
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -10°C iki +45°C

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
TCL-05NW6-V	5W	600 lm	φ30x70
TCL-07NW6-V	7W	840 lm	φ30x70
TCL-09NW6-V	9W	1080 lm	φ30x70