


ŠVIESTUVAS LAIPTŲ PAŠVIETIMUI SR



Įmontuojamas šveistuvai skirtas laiptų ir tako pašvietimui. IP66 apsaugos klasės tinkamas naudoti lauko sąlygomis. Korpusas gali būti kelių spalvų.



Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	60 lm/W
Šviesos spalva (CCT)	2700K-4000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	RA≥80; RA≥95
Akinimo koeficientas (UGR)	<19
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	3

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	85-265V AC

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK10
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Pilka
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
SLR03WAW6-V	3W	180 lm	φ83x45
SLS03WAW6-V	3W	180 lm	83x83x45