
UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-11

Įmontuojamas linijinis šviestuvas 150lm/W

150 [lm/W] | Dimming | IP44 | RoHS | CE

Šviestuvas skirtas montuoti į lubas, gali būti jungiamas į liniją. Tinka apšviesti komercines erdves, administracinių pastatų foje, darbo vietas biuruose. Gali būti su opaliniu arba mikroprizmatiniu difuzoriumi.





Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	150 lm/W
Apšvietos kampas	100°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Akinimo koeficientas (UGR)	>19; >22
LED šviestukų tipas	2835
LED šviestukų gamintojas	SAN`AN

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP40; IP44
Atsparumo klasė	IK04; IK06
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Balta; Juoda; Sidabrinė
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; RoHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	200-240V AC
Maitinimo šaltinio gamintojas	BOKE

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	≥50000 h; ≥100000 h
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V; DALI

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
LI70620NB5-E	20W (9W;14W;16W)	3000 lm	570x68x75
LI70630NB5-E	30W (15W;20W)	4500 lm	570x68x75
LI71240NB5-E	40W (15W;28W;30W)	6000 lm	1130x68x75
LI71260NB5-E	60W (40W;50W)	9000 lm	1130x68x75
LI71460NB5-E	60W (17W;20W;40W)	9000 lm	1410x68x75
LI71480NB5-E	80W (50W;65W)	12000 lm	1410x68x75
LI71780NB5-E	80W (50W;65W)	12000 lm	1690x68x75
LI72310NB5-E	100W (60W;80W)	15000 lm	2250x68x75