UAB "BY & N"
Jurbarko g. 2-206, LT-47183 Kaunas
Oršos g. 7-402, LT-09300 Vilnius
www.ledlife.lt
2026-11-10

LED prožektorius fasadams C

Nedidelių matmenų lauko prožektorius, skirtas apšviesti lauko erdves ir pastatų fasadus, norint pabrėžti tam tikrą vietą: įėjimą, augalą, pastato dalį. Turi didelį įvairių tvirtinimo variantų ir šviesos srauto kampų pasirinkimą.






Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 36°; 50°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80

Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK07; IK09
Korpusas	Aliuminis
Korpuso Spalva	Juoda; Pilka; Bronzinė
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 220-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.5
Bendras harmoninis iškraipymas	<12% (THD)
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II

Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; DMX

Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
FLF008N5G--E	8W	800 lm	Ø80x168
FLF010N5G--E	10W	1000 lm	Ø80x168
FLF012N5G--E	12W	1200 lm	Ø80x168
FLF015N5G--E	15W	1500 lm	Ø80x168
FLF020N5G--E	20W	2000 lm	Ø80x168