

## LED prožektorius fasadams C



Nedidelių matmenų lauko prožektorius, skirtas apšviesti lauko erdves ir pastatų fasadus, norint pabrėžti tam tikrą vietą: įėjimą, augalą, pastato dalį. Turi didelį įvairių tvirtinimo variantų ir šviesos srauto kampų pasirinkimą.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	100 lm/W
Apšvietos kampas	15°; 24°; 36°; 50°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 220-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.5
Bendras harmoninis iškraipymas	<12% (THD)
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP66
Atsparumo klasė	IK07; IK09
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda; Pilka; Bronzinė
Garantija	3 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	50000h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -25°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	0-10V; DALI; DMX

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
FLF008N5G--E	8W	800 lm	Ø80x168
FLF010N5G--E	10W	1000 lm	Ø80x168
FLF012N5G--E	12W	1200 lm	Ø80x168
FLF015N5G--E	15W	1500 lm	Ø80x168
FLF020N5G--E	20W	2000 lm	Ø80x168