

## Paviršinis šviestuvas Moon IP54



Modernus LED lubinis šviestuvas su IP54 apsauga, tinkamas tiek gyvenamosioms, tiek drėgnoms patalpoms. Minimalistinis juodos ir baltos spalvos dizainas, aukštas šviesos efektyvumas – 120–150 lm/W, užtikrinantis ekonomišką ir kokybišką apšvietimą.



### Šviesos charakteristikos

Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W; 150 lm/W
Apšvietos kampas	135°
Šviesos spalva (CCT)	3000K-6000K
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80
Spalvų atitikimo standartinis nuokrypis (MacAdam) SDCM	>3
LED šviestukų tipas	SMD 2835

### Elektriniai duomenys

Naudojama įtampa	AC 200-240V
Jėgos faktorius (PF)	>0.9
Bendras harmoninis iškraipymas	□20% (THD)
Šviestuvo elektrosaugos klasė	II
Įtampa po maitinimo šaltinio	36-43V DC

### Bendrieji parametrai

Apsaugos klasė	IP54
Atsparumo klasė	IK07; IK10
Korpusas	Polikarbonatas
Korpuso spalva	Balta
Garantija	5 metai
Sertifikatai	CE; ROHS

### Veikimo sąlygos

Šviestuvo ilgaamžiškumas	55000 h
Veikimo aplinkos temperatūra	nuo -20°C iki +40°C
Valdymas (Dimeriavimas)	DALI; Judesio jutiklis; Avarinė baterija

### Modelių parametrai

Modelis	Galia	Šviesos srautas	Dydis (mm)
CL-20KPW4-A	10W-20W	1200lm- 3000 lm	Ø290x58
CL-30KPW4-A	15W-30W	1800 lm- 4500 lm	Ø360x58
CL-40KPW4-A	20W-40W	2400 lm- 6000 lm	Ø460x58